



Jellox Datenlogger

Datenlogger



Ihre Vorteile

- Echtzeitüberwachung kritischer Prozesswerte:
Frühzeitige Erkennung von Überflutungen, Verstopfungen und weiteren Störungen
- Präzise & ausdauernd:
10-Sekunden Messintervall mit einer beeindruckenden Lebensdauer von 10 Jahren in ATEX Zone 1.
- Flexibel & vielseitig:
Erfasst bis zu 4 Sensoren und einen Messkanal (4...20mA oder Gas).
- Intelligentes Energiemanagement:
Überwachung der Batterielaufzeit abhängig von Sensorik und Einsatzbedingungen
- Smarte Vernetzung:
Automatische Übertragung der Daten in infin.io für detaillierte Analysen, Alarmer und effektive Entscheidungsfindung.
- Einfach & autark:
Hohe Datenqualität, intuitive Bedienung und völlig unabhängiger Betrieb.
- Ex-zertifizierte und robuste Systemarchitektur:
Sicherer Einsatz auch in anspruchsvollen Schacht- und Kanalumgebungen

Eigenschaften

- Anschluss von bis zu vier drahtlosen Sensoren sowie einem zusätzlichen 4...20 mA Messkanal
- Kompatibel mit Druck-, Radar- und Geschwindigkeitssensoren
- Drahtlose Sensoranbindung mit bis zu 15 Metern Reichweite
- Mobilfunk-Datenübertragung über M1 / NB1 World mit automatischer infin.io Anbindung
- Permanentes Monitoring von Pegel, Überlauf und weiteren Prozessdaten
- Automatisierte Alarmierung und E-Mail-Berichterstattung bei kritischen Ereignissen
- Lückenlose Zeitstempel-Aufzeichnung für eine hohe Datenqualität
- Interne Batterie mit bis zu 10 Jahren Laufzeit inklusive Batteriestatusüberwachung
- 1,5" Full Color Display zur lokalen Status- und Geräteanzeige
- Autarker und wartungsfreundlicher Betrieb ohne externe Spannungsversorgung
- Ex-zertifizierte Systemarchitektur für den Einsatz in Zone 1

Einsatzgebiete

- Regenevent
- Pegel- und Durchflussberechnung
- Überlauf
- Schachteinbau

GWF Jellox integriert in infin.io

Intelligentes Monitoring für Ab-/Wassersysteme

In Kombination mit der infin.io Plattform wird GWF Jellox zur vernetzten Systemlösung für das digitale Monitoring von Wasser- und Umweltinfrastrukturen.

Messdaten werden automatisch übertragen, zentral visualisiert und standortunabhängig verfügbar gemacht. Alarmierungen, historische Datenanalysen und automatisierte Berichte unterstützen effiziente Betriebs- und Serviceprozesse über mehrere Messstellen hinweg.

So schafft infin.io maximale Transparenz, reduziert Vor-Ort-Einsätze und ermöglicht ein datenbasiertes Infrastrukturmanagement.

Technische Daten

Eingänge	4x abgesetzte Sensoren
Optionaler Messkanal	1x Analog (0...20mA / 4...20mA, Bürde 2Ω)
Interne Messwerte	SOC (Ladezustand) Batterielaufzeit in Tagen Mobilfunkstärke
Stromversorgung	Interne Batterie mit bis zu 10 Jahren Laufzeit bzw. bis zu 4 Jahren bei Versorgung externer 4...20 mA Sensoren
Datenübertragung	M1/NB1 World
Anzeige	1,5" Full Color Display
Abmessungen	169 × 106 × 61 mm (H × B × T) mit Schutzgehäuse, ohne Sensoren

Zulassungen

Ex-Zulassung	Zone 1 (II 2G Ex ib IIB T3 Gb)
--------------	---------------------------------

Kompatible Sensoren

					
	Drucksonde 0-1m 9W	Drucksonde 0-3m 9W	Drucksonde 0-10m 9W	Radarsonde 0-5m	Velocity radar sensor
Ex-Zulassung	Gateway: Zone 1 / ATEX Drucksonde: Zone 1			ATEX Zone 0/1 (II 1/2G Ex ia/ib IIB T4...T3 Ga/Gb)	
Messbereich	0-1 m	0-3 m	0-10 m	0-5 m	-5 ... +5 m/s
Auflösung	1mm				0,05 m/s
Kabellänge	5m		12 m	-	-
Geräteaufzeit	8 Jahre bei 10 Sek. Messintervall			10 Jahre bei 10 Sek. Messintervall	
Messverfahren	Piezoresistiver Drucksensor für Frisch-, Schmutz- und Grauwasser			60GHZ Radar	
Schutzart	IP68				