











# Meistream

Woltmanzähler



#### **Ihre Vorteile**

- Messung kleiner Durchflussmengen:
   Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
- Herausnehmbarer Messeinsatz:
   Nachrüstbarkeit bzw. Austauschbarkeit gewährleistet
- Ein Messeinsatz für diverse Gehäuse:
   Geringere Lagerhaltungskosten

### Einsatzgebiete

- Messung hoher Durchflüsse, z.B.
  - Nach Pumpen oder bei Übergabestellen
  - Zu- und Abflüsse von Reservoirs
  - Industrieprozesse
- Messung geringer Durchflüsse in Schwachlastzeiten

## **Eigenschaften**

- Universelle Einbaulage
- Keine Einlaufstrecke notwendig
- Zählwerk 355° drehbar
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 50°C
- Hydrodynamische, radiale und axiale Balance des Flügelrades
- Lieferbar in den üblichen Baulängen für WS- und WP-Zähler
- Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
- Buntmetallfreie Ausführung bis PN 16 bar
- C€ SVGW-Zertifizierung
- Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
- Überflutungssicheres Standard-Impulsgeber-Zählwerk (IP68) mit Steckplatz für ein Opto-OD-Impulsgeber sowie Aufnahme eines HRI-MeiImpulsgebers

# **Optionen**

- Überflutungssicheres GWFcoder®-Zählwerk (IP68) mit IEC- oder M-BusSchnittstelle, 5m Kabel sowie Aufnahme eines HRI-Impulsgebers
- Hochdruckversion bis PN 40 bar
- Hochauflösender Impulsgeber HRI-Mei
  - Dokumentation: HRI-Mei EPd10222
- Hochauflösender Impulsgeber Opto OD
  - Dokumentation: Opto-OD-Impulsgeber EPd10205

## **Technische Daten**

Nennweite <sup>1]</sup>	DN	mm	50	50	65	65	80	80	100	100	125	150	150	200	250	300
Nenndruck <sup>2]</sup>	PN	bar	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Zulässige Dauerbelastung	Qз	m³/h	50	50	70	70	120	120	230	230	250	450	450	800	1250	1400
Maximale Belastung (einige Minuten)	Q4	m <sup>3</sup> /h	90	90	120	120	200	200	300	300	350	600	600	1200	1600	2000
Trenngrenze ±2%	Q2	m <sup>3</sup> /h	0,4	0,4	0,63	0,63	0,51	0,51	0,81	0,81	1,02	1,6	1,6	4,03	6,3	16
Untere Messbereichsgrenze ±5%	Q1	m <sup>3</sup> /h	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,8	0,8	2	3,5	9
Temperatur		max.°C	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50


Masse und Gewichte																
Baulänge	L	mm	200	<b>270</b>	200	300	225	300	250	360	250	300	500	350	450	500
Höhe <sup>4]</sup>	Н	mm	120	120	120	120	150	150	150	150	160	177	177	214	238	264
Höhe	h	mm	73	73	85	85	95	95	105	105	118	135	135	162	194	226
Ausbauhöhe Messeinsatz <sup>4)</sup>	g	mm	200	200	200	200	270	270	270	270	280	356	356	449	474	499
Gewicht Zähler		ca. kg	7,8	9,6	10,1	12	14,2	16,3	18,2	20,2	20,7	35,9	35,9	56,9	79,4	103,8
Gewicht Messeinsatz		ca. kg	1,5	1,5	1,5	1,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	5,9	5,9	9,6	9,6	9,6
Gewicht Gehäuse		ca. kg	6,3	8,1	8,6	10,5	11	13,1	15,0	17,0	17,5	30	30	47,3	69,8	94,2

<sup>3)</sup> Auch in Baulänge 300 mm lieferbar 4) Bei aufgebautem HRI-Mei-Impulsgeber und geschlossenem Deckel erhöhen sich die Masse g und H um 22mm

MID-Zulassungsdaten																
Zulässige Dauerbelastung	Qз	m <sup>3</sup> /h	40	40	63	63	100	100	160	160	160	400	400	630	630	1000
Temperatur		max.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Messbereich horizontal			R160	R160	R160	R160	R315	R315	R315	R315	R250	R400	R400	R250	R125	R63
Messbereich vertikal			R100	R100	R100	R100	R125	R125	R160	R160	R125	R200	R200	R250	R100	R63
Standard- Lieferkennzeichnung			R100	R63												

<sup>1)</sup> Nennweite DN 40 auf Anfrage 2) Druckstufe PN 40 auf Anfrage

#### Massbild



#### Werkstoffe


Gehäuse: Grauguss

Messeinsatz: Kunststoff


Messflügel: Kunststoff

Sonstige Werkstoffe: Messing / Nichtrostender Stahl


#### Messfehlerkurve



#### **Druckverlustkurve**



# Einbaulagen



#### Inbetriebnahme-Hinweis



Bei Inbetriebnahme zwingend langsames Füllen der Leitungen mit Wasser (langsames Entlüften) beachten.

#### Zifferblätter

DN 50 – DN 125	DN 150 – 300
001357 ×0,1  m³  x0,001  x0,001  x0,001  x0,001	001357 x10m <sup>3</sup> x0,01 x0,01 x0,01 x0,01 x0,01 x0,01

Nennweite	DN	50-125	150 – 300
Kleinster Skalenwert	m <sup>3</sup>	0,0005	0,005
Registrierfähigkeit	m <sup>3</sup>	1'000'000	10'000'000

# Impulswertigkeit HRI-Mei Impulsgeber

Zählergrösse	DN 50125 1 Impuls =Liter	DN 150300 1 Impuls =Liter
Meistream	10 100	100 1000

# Impulswertigkeit Opto-OD-Impulsgeber

Zählergrösse		DN 50125 1 Impuls =Liter	DN 150300 1 Impuls =Liter			
Meistream	Opto OD 01	1	10			
	Opto OD 03	10	100			