



Opto-OD

Impulsgeber



Ihre Vorteile

- Wandlung eines Impulssignals in ein Namursignal (4 – 20 mA / 0 – 20 mA):
Hohe Auflösung für Momentanwertanzeige des Durchflusses (m³/h) in Kombination mit z.B. FM-1D/K
- Nachträglich ohne Verletzung der Eichplombe montierbar:
Einfache und rasche Montage vor Ort

Eigenschaften

- Zwei unterschiedliche Impulswertigkeiten verfügbar (Kennzeichnung OD 01 oder OD 03)
- Erkennung der Fließrichtung
- Überflutungssicher (IP68)
- Kabellänge 3 m

Einsatzgebiete

- Durchflussrichtungsausgabe (Vor- oder Rücklauf) mittels unterschiedlicher Signalpegel
- Impulsübertragung für Vor- und Rückwärtstotalisation in Kombination mit FM-1D/K
- Impulsausgang für Steuer-, Regel- und Dosierfunktionen

Impulswertigkeit Opto-OD-Impulsgeber

Zählergrösse		DN 50...125 1 Impuls = ...Liter	DN 150... 300 1 Impuls = ...Liter
WSDK, WPKD, Meistream, Meistream Plus, Meitwin-Hauptzähler und WPV-MS-Hauptzähler	Opto OD 01	1	10
WSDK, WPKD, Meistream, Meistream Plus, Meitwin-Hauptzähler und WPV-MS-Hauptzähler	Opto OD 03	10	100
Meitwin-Nebenzähler	Opto OD 01	0,1	-
Meitwin-Nebenzähler	Opto OD 03	1	-
WPV-MS-Nebenzähler	Opto OD 01	-	1
WPV-MS-Nebenzähler	Opto OD 03	-	10

Anwendungsbeispiel mit Opto-OD-Impulsgeber

Impulssignale für Weiterverarbeitung im Leitsystem oder in anderen Steuer- und Regelfunktionen.

