



## IM 2

Collecteur d'impulsions M-Bus



### Vos avantages

- Conversion de l'interface d'impulsion à M-Bus:  
**Modification réalisable sans démonter le compteur**
- Alimentation par M-Bus ou pile:  
**Sans bloc d'alimentation, économie de coûts et de temps par poste de mesure**
- Mémorisation régulière des index dans EEPROM:  
**Protection contre la perte de données**

### Applications

- IM 2 permet l'intégration de deux compteurs d'eau chaude sanitaire équipés d'un générateur d'impulsions dans la chaîne de données M-Bus

### Propriétés

- Double collecteur d'impulsions M-Bus
- Fonction du jour de référence – horloge implémentée avec fonction de calendrier
- Deux entrées d'impulsions librement paramétrables
- Paramétrage par M-Bus avec interdiction d'écriture
- Protocole M-Bus selon EN 1434-3
- Identification automatique en bauds (300 ou 2400 bauds)
- Appuie l'adressage primaire et secondaire
- Entière fonctionnalité lors d'une défaillance M-Bus (alimentation piles)
- Montage mural simple

# Technische Daten

## Alimentation

Alimentation externe du M-Bus avec commutation automatique sur pile lors d'une défaillance M-Bus	
Fonctionnement du bus	max. 1,5 mA (charge de standard 1 M-Bus)
Alimentation par pile	env. 50 µA au 25 °C
Pile	Lithium 3 V, pile ronde, 230 mAh, changeable
Durée de vie de la pile lors de la simple alimentation pile	env. 1/2 ans au 25 °C
Jours de fonctionnement par pile qui sont permis par années lors d'une durée de fonctionnement de 10 années	env. 18 jours à 25 °C

## Protocole M-Bus

Norme	EN 1434-3
Vitesse de transmission	300 ou 2400 bauds avec identification automatique
Adressage	Adressage primaire et secondaire
Télégrammes soutenus	SND_NKE, REQ_UD2, SND_UD
Structure de données: structure variable, Low-Byte-First (signe d'identification 72 h), longueur = 53 B	<ol style="list-style-type: none"><li>1. mémorisation données: index</li><li>2. mémorisation données: date et heure</li><li>3. mémorisation données: dernière date du jour de référence</li><li>4. mémorisation données: dernière valeur du jour de référence</li><li>5. mémorisation données: prochaine date du jour de référence</li><li>6. mémorisation données: index spécifié par le producteur</li></ol>

## Exigences contact d'impulsions

Potentiel	Libre de potentiel, isolation contre masse >1 MΩ
Résistance	Ouvert >1 MΩ, fermé <2 kΩ
Max. capacité (incl. câble)	2 nF (court courant), 12 nF (long courant)
Durée minimale de contact	30ms
Ecartement entre 2 impulsions	30ms
Max. fréquence de contact	14Hz
Tension de contact	2,5V à 3,6V
Courant de contact	30µA
Temps garanti d'antirebond	5ms
Câble de raccordement	Max. 10 m (Twisted Pair recommandé)

## Boîtier

Dimensions	80x80x52 mm
Montage	Montage mural
Matériel	Polystyrène
Couleur	Gris clair
Classe de protection	IP54
Entrées d'impulsions	2, individuel paramétrable

#### Conditions ambiantes

Température de service	0 à +55°C
Température stockage	-20 à +70°C
Humidité (pas de condensation)	10 à 70%

