

Reed-RD

Générateur d'impulsions

Vos avantages

- Montage ultérieur possible sans abîmer le plomb d'étalonnage
  Montage simple et rapide sur site

Applications

- Transmission d'impulsions sur systèmes de télégestion
- Mémoire de données (saisie orientée d'intervalles de temps)
- Fonctions de commande, de réglage et de dosage
- Reed RD 011 pour raccordement au compteur de froid

Propriétés

- Valeurs d'impulsions différentes grâce à deux slots dans le totalisateur
- Identification de la valeur d'impulsions du slot correspondant visible en haut sur le cadran
- Etanche (IP68)
- Longueur de câble 3 m

GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse


T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch


Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 27.04.2026
Créé: 21.11.2026 03:21 | Tous droits réservés

Données techniques

Informations du fabricant	
Elément de commutation	
Contact Reed enfichable	
Protection de contact Reed RD 01	
Résistance de protection avec varistor (VDR)	
Tension de commutation	U_{max} = 48 V AC/DC
Intensité de commutation	I_{max} = 0,2 A
Puissance de commutation	P_{max} = 4 W
Protection de contact Reed RD 011	
Résistance de protection	
Tension de commutation	U_{max} = 125 V AC/DC
Intensité de commutation	I_{max} = 0,035 A
Puissance de commutation	P_{max} = 2 W
Durée de l'impulsion	
Variable selon le débit dans le compteur d'eau	
Contact permanent possible lors d'arrêt du compteur	
Genre de protection	
IP68 (DIN 40050)	
Plages de température	
Température ambiante	t_{amb} = 70 °C
Température du fluide	t_m = 50 °C
Câble de raccordement	
Longueur	3 m





Créé: 21.11.2026 03:21 | Tous droits réservés