Reed-RD-Impulsgeber

pour compteurs Woltman et compteurs interconnectés

Vos avantages

- Nachträglich ohne Verletzung der Eichplombe montierbar: **Einfache und rasche Montage vor Ort**

Applications

- Impulsübertragung auf Leitsysteme
- Datenspeicher (Zeitintervallorientierte Erfassung)
- Impulsausgang für Steuer-, Regel- und Dosierfunktionen
- Reed RD 011 zum Anschluss von Kältezähler

Propriétés

- Unterschiedliche Impulswertigkeiten durch zwei Steckplätze im Zählwerk
- Kennzeichnung der Impulswertigkeit des entsprechenden Steckplatzes von oben auf dem Zifferblatt sichtbar
- Überflutungssicher(IP68)
- Kabellänge 3 m

GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 26.03.2024
Créé: 20.05.2024 02:35 | Tous droits réservés

Technische Daten



Schaltelement	
Reedschalter in Steckerausführung	
Kontaktschutz Reed RD 01	
Schutzwiderstand mit Varistor (VDR)	
Schaltspannung	U_{max} = 48 V AC/DC
Schaltstrom	I_{max} = 0,2 A
Schaltleistung	P_{max} =4W
Kontaktschutz Reed RD 011	
Schutzwiderstand	
Schaltspannung	U_{max} = 125 V AC/DC
Schaltstrom	I_{max} = 0,035 A
Schaltleistung	P_{max}=2W
Impulsdauer	
Abhängig vom Durchfluss im Wasserzähler	
Bei Zählerstillstand Dauerimpuls möglich	
Schutzart	
IP68 (DIN 40050)	
Temperaturbereiche	
Umgebungstemperatur	t_{amb} = 70 °C
Medientemperatur	t_m =50°C
Anschlusskabel	
Länge	3m

GWF AG - Bureau de la Suisse romande
Z.I. de la Vulpillière 61b
1070 Puidoux, Suisse

T +41 41 319 50 50
info@gwf.ch, www.gwf.ch

Soutien technique:
T +41 41 319 52 00, support@gwf.ch

Dernière mise à jour: 26.03.2024
Créé: 20.05.2024 02:35 | Tous droits réservés